

苏州玉米油桶贴标机

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：27

上海轩特贴标机的优势：◆贴标质量优，贴标平整、无皱褶，提升包装质量；◆应用灵活，可单机生产，也可接流水线生产；◆智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；◆稳定性高，支持设备7×24小时运转；◆调整简单，贴标速度、输送速度、分瓶速度可实现无级调速，根据需要进行调整；◆提高生产效率，降低企业生产成本，改善劳动强度。上海轩特机械公司，诚邀您的莅临，欢迎来电咨询。上海轩特机械设备有限公司主营分页贴标机，若有需要，欢迎致电。苏州玉米油桶贴标机

上海轩特机械设备有限公司产品性能优良、种类齐全、性价比高，并根据不同地区及行业的客户需求，对非标产品进行定制，提供高性价比及高技术含量的产品。同时，我们贯彻服务客户的宗旨，从客户的角度出发，不断完善售前、售中、售后的服务体系，提供更好的服务保障。您的信任是我们发展的动力，愿与广大客户在包装设备的领域中携手共进、共创辉煌。期待您前来公司参观、考察、洽谈业务，并提出宝贵的建议，我们一定热忱相待，给予您满意的答复。上海轩特机械设备有限公司结合国内外先进技术，以自主研发为主要竞争力！打造性能优、功能全、性价比高的智能工业产品。在目前复杂多变的市场中走出一条独特的创新之路！行业应用贴标机及自动化生产线应用行业：药品、食品、化妆品、日化、电子、医药、化工、汽车工业及塑料与五金等各大行业！并根据不同地区及行业的客户需求，对非标产品进行定制，提供高性价比及高技术含量的产品。销售网络作为全自动贴标机厂家，上海轩特机械一直以优良的产品合理的价格为中国制造业提供了与国际同步的技术服务解决方案。食品包装贴标机上海轩特机械设备有限公司主营盘子贴标机，若有需要，欢迎来电详谈。

上海轩特机械设备有限公司生产的服装吊牌分页贴标机分页稳定，采用先进的分拣-反向拨轮技术分页，卡片分拣率远高于一般的分页机构；分页贴标速度快，针对蛇皮袋、编织袋、纸箱，稳定速度快；使用范围广，可满足各种不干胶标签、卡片、纸片类物品贴标，适用于蛇皮袋、未折叠纸盒贴标；贴标精度稳定，采用压顶滚轮抚压工件，输送平稳，不起翘，保证贴标精度；机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计，贴标位置6自由度微调方便，使不同产品之间的转换和标签卷绕变得简单、省时；智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，防止标签浪费；稳定性高□PLC+维控触摸屏+针形电眼+工业级测标签电眼组成的高级电控系统，支持设备24小时运转。

贴标机维修小窍门 一、进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆的调整；在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时，以标机的压瓶头为准。首先调整进瓶星轮，当压瓶头刚好压倒瓶子时，调整进瓶星轮，使瓶子位于星轮凹槽中间。进瓶螺旋杆的调整：以进瓶星轮为准，当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时，调整螺旋杆，使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不产生位移。出瓶星轮的调整：当压

瓶头刚刚抬起，调整星轮使瓶子位于星轮的凹槽中间。二、标站的调整 刮胶板与胶辊的调整：刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现间隙，如果有间隙可以通过调整偏心螺栓来调整刮胶板。胶辊与标板的调节：标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。间隙过大，标板上胶过多，造成甩胶。间隙过小，接触太紧，会将胶水挤走，标板半边没有胶水。实践证明，标板与胶辊间隙在0.1mm~0.2mm之间为更佳。可以通过调整胶辊下部的轴承座来实现，必要时对胶辊上部的轴承进行调节。上海轩特机械设备有限公司主营盘子贴标机，若有需要，欢迎来电洽谈。

立式贴标机工作原理以及结构介绍。一、立式贴标机工作原理在底部支架上装有输送线、分瓶轮、供标装置、滚贴装置、传感器及微机控制系统等。首先将待贴标物体放在输送链板上，送标电机开始启动，使标签储满缓冲区后停止，当贴标物体被启动光电感应到后，机芯上的出标伺服电机启动，机器剥出标签贴在物体表面，与此同时，收纸电机开始工作直至滑块滑到一定的位置后停止，标签光电通过感应每张标签在标卷上间隔，控制电机停转，从而控制机器停止出标。标签贴在物体表面后再经过夹机构将标签平整贴在物体表面，从而完成整个贴标过程。当输送链板上有连续待贴标物进入，机器将重复以上动作，对物体进行贴标。二、立式贴标机主要结构立式贴标机机构主要是完成标签的输送和底纸的回收。它包括放标机构、剥离板、牵引机构和收纸机构。收纸机构主要用于底纸的回收。由于在贴标过程中步进电机带动牵引辊的速度不变，而底纸的卷筒半径在不断扩大，这里采用步进电机通过锥形带变速带动收纸盘的转动。滚贴结构。主要用于将标签与瓶身结合更加紧密，它是由海绵板和滚贴带组成，海绵板是静止的，其中滚贴带由滚贴电机带动，搓动圆瓶使圆瓶做纯滚动，使不干胶标签紧密贴在圆瓶上。上海轩特机械设备有限公司主营盘子贴标机，若有需要，欢迎致电垂询。上海眼影盘贴标机

白酒标贴上海轩特优异白酒标贴23年经验。苏州玉米油桶贴标机

上海轩特打印贴标机技术参数打印引擎：德国NOVEXDPM-4（被贴物体：托盘侧面标签尺寸：长度120*高度80mm~高度80mm的方向出标）适用标签：机用卷状标签，底纸为透明或者不透明格拉辛材质打印速度：≤24米/分钟分辨率≥300dpi通讯方式：串口、USB和以太网等通用接口数据对接：打印数据由上位机发送至打印引擎贴标精度±1mm（根据物料在产线上运行时的是否沿中心线）重量：约200KG设备功率1.5kw电源AC220V50/60HZ单相使用环境温度：0-50℃环境相对湿度：15-95%外形尺寸1000mm*100mm*1350mm苏州玉米油桶贴标机

上海轩特机械设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海轩特机械设备供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！